

ÖZELLİKLER	STANDATLAR	EXPONA CONTROL WOOD&STONE
Toplam Kalınlık		2.5mm
Üst Katman		0.7mm
		24 @ 152.4 x 914.4mm = 3.34m ²
		18 @ 304.8 x 609.6mm = 3.34m ²
		16 @ 457.2 x 457.2mm = 3.34m ²
Toplam Ağırlık		4290g/m ²
Genel Performans	EN 13845 EN 685 EN ISO 10874	23, 34, 43
Kaydırmazlık	EN 13845 Esf DIN 51130 R10 AS7NZS 4586 R10 yüzey pürüzlülüğü	RRL Pandül testi >36 (ıslak test - 4S Rubber /Slider 96) Rz >20
Kimyasallara Dayanıklılık	Seyreltik asitler ve alkalilere karşı dayanıklıdır.	
Aşınma Direnci	EN 13845	50,000 Çeşit
Yanmazlık	EN 13501-1	Bfl-S1 Sınıfı
Elektriklenme (topraklanma)	EN 1815	< 2kV Antistatiktir.
Kalıcı Ezilme	EN 433 EN ISO 24343-1	< 0.05mm < 0.05mm
Boyutsal Kararlılık	EN 434 EN ISO 23999	en fazla <0.1% en fazla <0.1%
Ofis Sandalyesi (sürekli kullanım)	EN / ISO 4918	Uygun
Isıya Dayanıklılık	enfazla 27C yerden ısıtma için uygun	
Uçucu Organik Bileşik Emisyonu	kapalı alanda temiz hava AgBB	Eurofins sertifikalı ürün düşük emisyon